



Drahterodiermaschine
A422S

technische Daten

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| max. Verfahrweg (X x Y) | 400 x 250 mm | X Bewegung | Turm |
| Verfahrweg Z | 220 mm | Y Bewegung | Turm |
| Verfahrwege U-V | 60 x 60 mm | Achsantrieb | AC-Servo |
| max. Konik | ±14,5° / 80 mm | | |
| Drahtdurchmesser | 0,1 - 0,3 mm | Drahtzugspannung | 300 - 2500 cN |
| max. Drahtvorschub | 300 mm/sek | | |
| max. Werkstückhöhe im Wasserbad | 215 mm | max. Werkstückgewicht | 250 kg |
| max. Werkstückmaße (B x T x H) | 800 x 560 x 215 mm | | |
| Maschinenaußenmaß | 2100 x 2200 x 2000 mm | Tank | 480 L |
| Maschinengewicht | 2050 kg | | |

Standardausführung

| | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| automatische Drahteinfädelung | Touch Screen | Glasmaßstäbe X-Y |
| TFT - Monitor | LCD Fernsteuerung | Klimagerät |
| Block für automatische Drahtausrichtung | Anti - Elektrolyse Einheit | AC - Spannungsregler |

optional

| | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| Aufspannsystem | B-Achse (6. Achse) | 30 kg Drahtversorgung |
| Drahtzerhacker | AC-µ Super Schlicht Generator | |