

**CNC-
Senkerodiermaschine**

CM323C + 50N



- Kugelumlaufspindeln auf allen Achsen
- Linearführungen

- alle Achsen CNC gesteuert
- stabile und verwindungssteife Konstruktion
- 99 Speicherplätze für Arbeitsparameter
- Dialogbezogene Steuerung
- Handfernsteuerung
- automatisches Austasten
- optionale ATC-Einrichtung sowie C-Achse ermöglichen Schruppen und Schlichten in einem Arbeitsgang

Standardausführung

integrierte Deionisierungseinheit	Elektrodenhalter	Werkzeugbox
Aufspannzubehör	Halogenlampe	Papierfilter
Maschinenständer	2 Spüldüsen	Bohrfutter

technische Daten Senkerodiermaschine CM323C

max. Verfahrweg Tisch (X x Y)	300 x 200 mm	max. Distanz Kopf / Tisch	250 - 550 mm
max. Verfahrweg Kopf (Z)	300 mm	max. Werkstückgewicht	500 kg
Tischgröße	500 x 350 mm	maximales Elektrodengewicht	60 kg
Arbeitstankgröße	820 x 500 x 300 mm	Tankvolumen Dielektrikum	280 L
Platzbedarf (L x T x H)	1.200 x 1.350 x 2.250 mm	Gewicht	1.000 kg

technische Daten Power Supply Unit 50N

maximaler Arbeitsstrom	50 A	Elektrodenverschleißrate	0,2 %
Leistungsaufnahme	4 kVA	max. möglicher Vorschub	350 mm ³ / min
erreichbare Oberflächengüte	0,45 µm / Ra	Gewicht	180 kg
Platzbedarf (L x T x H)	620 x 850 x 1.860 mm		

optional

Feuerlöscher	Werkzeugwechsler	SWEDEN System 3R Zubehör
magnetische Arbeitsplatte	C - Achse	SWISS EROWA Zubehör