



**CNC-
Senkerodiermaschine**

CMA64C + 50N

- Systemintegrierte Power Unit
- Stabile portalbauweise für schwere
- Werkstücke geeignet
- Linearmaßstäbe sichern höchste Genauigkeit
- dialogorientierte CNC-Programmierung

Standardausführung

Bohrfutter	Elektrodenhalter	2 Spüldüsen	Werkzeugbox
Aufspannzubehör	Halogenlampe	Papierfilter	

technische Daten Senkerodiermaschine CMA64C

max. Verfahrweg Tisch (X x Y)	600 x 400 mm	max. Distanz Kopf / Tisch	300 - 650 mm
max. Verfahrweg Kopf (Z)	350 mm	max. Werkstückgewicht	1.500 kg
Tischgröße	800 x 500 mm	maximales Elektrodengewicht	100 kg
Arbeitstankgröße	1.350 x 740 x 450 mm	Gewicht	3.000 kg
Platzbedarf (L x T x H)	2.185 x 1.950 x 2.370 mm		

technische Daten Power Supply Unit 50N

maximaler Arbeitsstrom	50 A
Leistungsaufnahme	4 kVA
erreichbare Oberflächengüte	0,45 µm / Ra
Elektrodenverschleißrate	0,2 %
max. möglicher Vorschub	350 mm ³ / min
Platzbedarf (L x T x H)	integriert in Erodiermaschine

techn. Daten Deionisierungseinheit DA64

Tankvolumen	850 L
Leistungsaufnahme	0,4 kW
Platzbedarf (L x T x H)	integriert in Erodiermaschine

optional

Feuerlöscher	Werkzeugwechsler	SWEDEN System 3R Zubehör
magnetische Arbeitsplatte	C - Achse	SWISS EROWA Zubehör