



**CNC -  
Senkerodiermaschinen**

**Übersicht CM - Serie**

techn. Daten Senkerodiermaschine	CM323C	CM434C	CM655C
max. Verfahrweg Tisch (X x Y)	300 x 200 mm	400 x 300 mm	600 x 500 mm
max. Verfahrweg Kopf (Z)	300 mm	350 mm	500 mm
Tischgröße	500 x 350 mm	650 x 400 mm	900 x 600 mm
Arbeitstankgröße	820 x 500 x 300 mm	1.050 x 630 x 350 mm	1.450 x 950 x 550 mm
max. Distanz Kopf / Tisch	250 - 550 mm	250 - 600 mm	300 - 800 mm
max. Elektrodengewicht	60 kg	100 kg	300 kg
max. Werkstückgewicht	500 kg	1.000 kg	3.000 kg
Maschinengewicht	1.000 kg	1.400 kg	3.500 kg
Platzbedarf (L x T x H)	1.200 x 1.350 x 2.250 mm	1.240 x 1.380 x 2.230 mm	2.000 x 2.230 x 2.685 mm

**technische Daten Power Unit**

max. Arbeitsstrom	50 A	50 A	75 A
Leistungsaufnahme	4 kVA	4 kVA	5 kVA
max. möglicher Vorschub	350 mm <sup>3</sup> / min	350 mm <sup>3</sup> / min	550 mm <sup>3</sup> / min
Gewicht	180 kg	180 kg	220 kg
Platzbedarf (L x T x H)	620 x 850 x 1.860 mm	620 x 850 x 1.860 mm	620 x 850 x 1.860 mm

techn. Daten Senkerodiermaschine	CM865C	CM1065C	CM1265C
max. Verfahrweg Tisch (X x Y)	800 x 600 mm	1.000 x 600 mm	1.200 x 600 mm
max. Verfahrweg Kopf (Z)	500 mm	500 mm	500 mm
Tischgröße	1.200 x 800 mm	1.200 x 800 mm	1.500 x 800 mm
Arbeitstankgröße	1.600 x 1.000 x 550 mm	2.100 x 1.200 x 600 mm	2.500 x 1.350 x 700 mm
max. Distanz Kopf / Tisch	290 - 790 mm	450 - 950 mm	500 - 1.000 mm
max. Elektrodengewicht	300 kg	300 kg	300 kg
max. Werkstückgewicht	4.000 kg	5.000 kg	7.500 kg
Maschinengewicht	5.800 kg	6.500 kg	8.500 kg
Platzbedarf (L x T x H)	2.000 x 2.400 x 2.860 mm	2.600 x 2.600 x 3.050 mm	3.000 x 2.700 x 3.200 mm

**technische Daten Power Unit**

max. Arbeitsstrom	75 A	150 A	150 A
Leistungsaufnahme	5 kVA	10 kVA	10 kVA
max. möglicher Vorschub	550 mm <sup>3</sup> / min	1050 mm <sup>3</sup> / min	1050 mm <sup>3</sup> / min
Gewicht	220 kg	440 kg	440 kg
Platzbedarf (L x T x H)	620 x 850 x 1.860 mm	620 x 850 x 1.860 mm + 450 x 470 x 1.650 mm	620 x 850 x 1.860 mm + 450 x 470 x 1.650 mm