



Stichelschleifmaschine Pregraph U2

hochqualitative Ausführung für Werkzeug- und Formenbau

- Der Teilkopfträger ist längs und zum Schleifen ausmittiger Radien auch quer verstellbar
- Die axial verstellbare Schleifspindel ist spielfrei und ermöglicht ein sauberes Schleifbild

- Zum Schleifen von Stichel, Stiften, Stempeln und Rundteilen
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Viele Schwenk- und Einstellmöglichkeiten
- Einfache Bedienung
- Integrierte Abrichtvorrichtung, durch axiales Zustellen der Schleifscheibe bleibt die Einstellung erhalten
- Alle Bedienelemente sind an der Vorderseite angebracht
- Mit Motorschutz und Wiederanlaufschutz
- Integriertes Maschinenlicht

Standardausführung

Spannzangen Ø4; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12 mm Halogenlampe Bedienwerkzeug Diamantabrichter
Anschlussspannungen: 400V 3-phasig od. 230V 1-phasig Schleifscheibe mit Flansch

technische Daten

Spannzangendurchmesser:	0,5 bis 18 mm	Teilkopf	24 Rastpositionen (alle 15°)
Topfschleifscheibe	Ø100 x 50 x 20 mm	Motorleistung	0,25 kW
Kegelwinkel	0 - 180°; negativ bis -25°	Betriebsspannung	Type A 230 V; Type B 400 V
Hinterschliffwinkel	max 45°	Abmessungen	450 x 400 x 350 mm
		Gewicht	45 kg

Zubehör

Ø0,5 mm	Schleifscheibenflansch Standard
Ø1; Ø2; Ø3; ... ; Ø16mm	Schleifscheibenflansch auswuchtbar
Ø17, Ø18mm	Schleifscheibe f. HSS, mittel oder fein
Ø3,5; Ø4,5; Ø5,5 ... Ø17,5mm	Abrichtdiamant
Ø3,175mm (1/8")	Diamantschleifscheiben für HM
geschlossene Spannzangen, Hülse H6 mit	Drehstahlschleifaufsatz
Klemmschraube: Ø18 / 20 / 25 mm	Spiralbohrerschleifeinrichtung
Auswuchtstand für Schleifscheibe inkl. Dorn	Ersatzantriebsriemen
Unterschrank (BxTxH: 495x345x845mm)	



Drehstahlschleifaufsatz



Spiralbohrerschleifeinrichtung



Unterschrank